





長期の製品保証
3年

VCCI CLASS B
CISPR 15 準拠

FHT/FDL 蛍光灯を LED 化

- FHT タイプ
16W / 24W / 32(42)W / 57W 形の 4 種類
- FDL タイプ
13(18)W / 27W 形の 2 種類
- 色温度(昼白色/電球色)

- 既設の照明器具に取り付け可能
- 電源内蔵(AC 直結工事必要)
- 製品保証3年(当社指定条件有り)



FHT 代替タイプ

GX24q 口金



FDL 代替タイプ

GX10q 口金



	FHT代替タイプ				FDL代替タイプ	
型番	TLHT16-500708 TLHT16-300708	TLHT24-500911 TLHT24-300911	TLHT32-501316 TLHT32-301316	TLHT57-501618 TLHT57-301618	TLDL13-500708 TLDL13-300708	TLDL27-500911 TLDL27-300911
全光束	820lm(昼白色) 780lm(電球色)	1030lm(昼白色) 950lm(電球色)	1520lm(昼白色) 1420lm(電球色)	1750lm(昼白色) 1650lm(電球色)	820lm(昼白色) 780lm(電球色)	1030lm(昼白色) 950lm(電球色)
定格電力	7.5W	9.5W	13.5W	16W	7.5W	9.5W
代替	FHT16W	FHT24W	FHT32,42W	FHT57W	FDL13,18W	FDL27W
色温度	5000K(昼白色) / 3000K(電球色)					
演色	Ra 80					
対応電圧	AC100~220V					
使用温度範囲	-20~40℃					
外形寸法 (mm)	55(直径)x122(長さ)	55(直径)x127(長さ)	55(直径)x151(長さ)	55(直径)x175(長さ)	55(直径)x124(長さ)	55(直径)x129(長さ)
口金	GX24q				GX10q	
質量	105g	110g	135g	150g	105g	110g
製品保証	3年間(当社指定条件あり)					

- 調光機能には非対応です。また防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具では、ご使用できません。
- 定格電力 7.5W、9.5W は断熱材施工器具対応可。13.5W、16W は断熱材施工器具適応不可。
- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
- LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。



電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

●営業本部 ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店 TEL 0120-858-2114
ホームページ <http://www.trustlight.jp/> 法人向 <http://led-keikoutou.com/>

販売代理店