



埋込穴
150mm

拡散
75度

非調光

長期の製品保証
3年

高照度空間から小空間まで対応

- 枠跡をスマートに隠せる大型外形寸法
- 電源ユニット付
- 天井裏の干渉リスクを低減した浅型設計
- 非調光タイプ
- ラインナップは
60W形と100W形の2種類
- ワンコア(ひと粒)タイプで光束率アップ

品名	型番	定格電力	全光束	色温度	寸法	対応電圧
60W形	TLDX60-500505	5W	570lm	5000K	186 x 175 x 79 mm	100V専用
	TLDX60-270505		510lm	2700K		
100W形	TLDX100-500808	7.9W	945lm	5000K	200 x 175 x 79 mm	100V ~ 242V
	TLDX100-270808		855lm	2700K		

演色: Ra 83、使用温度範囲: 20 ~ +40°C、光源寿命: 40,000 時間、拡散角度: 75 度、製品保証: 3 年間(当社指定条件あり)

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。 ●LED 素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。 ●電気工事は、電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。