


**CISPR 11/15**

 最大配光角度  
**210°**

 長期の製品保証  
**5年**

# 直下照度重視モデル

- 工場・倉庫の照明に最適
- 配光角度 210°
- 口金角度調整機能付度
- 口金 G13 / R17d
- 片側給電(20/40形)
- 両側給電(110形)
- CISPR11/15 準拠 (電磁波妨害対策)

品名	20形相当	40形相当 標準タイプ	40形相当 高輝度タイプ	110形相当 高輝度タイプ
型番	TLSG20-500811S	TLSG40-501320S	TLHG40-501725S	TLHG110-503454S
消費電力	8 W	13.5 W	17W	34 W
全光束	1,100 lm	2,000 lm	2,500 lm	5,400 lm
色温度	5000 K昼白色 (受注生産:3000K電球色)			
演色性	Ra 83			
口金	G13			R17d
寸法	直径28mm 長さ580mm	直径28mm 長さ1,198mm		直径28mm 長さ2,367mm
使用温度範囲	-20~+40°C			
定格電圧	AC90~242V			
最大配光角度	210°			
光源寿命	50,000時間			
製品保証	5年間 (当社指定条件あり)			
原産国	中国			

- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- LED素子は、バラツキがあるため同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。



- 蛍光灯器具には配線変更工事が必要です。  
配線変更工事をしていない器具にそのままご使用いただくことはできません。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



Meet your trust

**エコ・トラスト・ジャパン株式会社**

 ●首都圏・関東支店 ●東北支店 ●中部支店 ●関西支店 ●九州支店  
<http://www.trustlight.jp/> ☎ 0120-858-114 201911 発行

販売代理店