

2020年10月
 受注開始

飛散防止

耐油

CISPR 15

 長期の製品保証
 3年

オイルミストに強いガラス管タイプに高輝度モデルが新登場!!

飛散防止

安全面に配慮してガラス管に飛散防止フィルムを覆いました。



万が一破損した場合でもガラス片が飛び散らず安心です。

オイルミスト*対策


切削油剤を使用する環境では、従来のポリカーボネート樹脂を使用する LED 照明は、樹脂の劣化が心配され導入には慎重さを求められました。こうした中、ガラス管及びアルミ口金を採用することで、オイルミスト*に対する耐候性を向上しました。

*オイルミストの濃度の高い環境で使用の際は、防滴器具と組み合わせて使用することを推奨します。

- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- 照明器具工事は、電気工事士の有資格者の施工管理が義務付けされています。

電源内蔵

片側給電タイプ



品名	Hf32形定格出力相当 ガラス管タイプ	FL40形相当 ガラス管タイプ*
型番	TLHP40-501830GF	TLSP40-501522GF
消費電力	18 W	15W
全光束	3,000 lm	2,200lm
色温度	5000 K	5000K
寸法	長さ1,198mm / 口金直径26.5mm	
演色性	Ra80	
口金	G13	
質量	265g	
使用温度範囲	-20~+40℃	
定格電圧	AC90~242V	
光源寿命	40,000時間	
保証期間	3年間(当社指定条件あり)	
在庫区分	受注生産	在庫対応

※FL20 形相当は受注生産対応



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-3-9 森隆ビル 3F

●首都圏・関東支店 ●東北支店 ●中部支店 ●関西支店 ●九州支店

ホームページ <http://www.trustlight.jp/> TEL 0120-858-114 202009 発行

販売代理店