



新しい
あかりで、
低炭素社会へ。



CISPR 11/15

最大配光角度
210°

長期の製品保証
5年

直下照度重視モデル

- 事務所・工場・倉庫の照明に最適
- 配光角度 210°
- 口金角度調整機能付き
- 口金 G13
- 片側給電
- 電源内蔵で既設の照明器具に取り付け可能(安定器を外す工事が必要)
- CISPR11/15 準拠 (電磁波妨害対策)

品名	FL10形相当	Hf16形相当	FL30形相当	LF32形相当
型番	TLG10-500304S	TLHG16-500811S	TLG30-500812S	TLG32-501317S
消費電力	3 W	8 W	8 W	13 W
全光束	400 lm	1,100 lm	1,200 lm	1,700 lm
色温度	5000 K(昼白色)			
演色性	Ra 83			
口金	G13			
寸法	管径28mm	管径28mm	管径28mm	管径28mm
	全長 330mm	全長 588.5mm	全長 630mm	全長 830mm
使用温度範囲	-20~+40℃			
定格電圧	AC90~242V			
最大配光角度	210°			
光源寿命	50,000時間			
製品保証	5年間(当社指定条件あり)			

- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- LED素子は、バラツキがあるため同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。



- 蛍光灯器具には配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具にそのままご使用いただくことはできません。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

●首都圏・関東支店 ●中部支店 ●関西支店 ●九州支店
http://www.trustlight.jp/ ☎ 0120-858-114 202107 発行

販売代理店