


**CISPR 11/15**


 最大配光角度  
**210°**

 長期の製品保証  
**5年**

# 直下照度重視タイプに電球色登場

## ～ 色温度 3000K ～

- 工場・倉庫の照明に最適
- 色温度 3000K 電球色
- 配光角度 210°
- 口金角度調整機能付き
- 口金 G13
- CISPR11/15 準拠（電磁波妨害対策）
- 電源内蔵で既設の照明器具に取り付け可能(安定器を外す工事が必要)
- 片側給電



品名	20形相当	40形相当 標準タイプ	40形相当 高輝度タイプ
型番	TLSG20-300811S	TLSG40-301320S	TLHG40-301725S
消費電力	8 W	13.5 W	17W
全光束	1,000 lm	1,800 lm	2,250 lm
色温度	3000 K 電球色		
演色性	Ra 83		
口金	G13		
寸法	直径30.8mm 全長580mm	直径30.8mm 全長1,198mm	
使用温度範囲	-20～+40℃		
定格電圧	AC90～242V		
最大配光角度	210°		
光源寿命	50,000時間		
製品保証	5年間		
	<b>受注生産</b>		

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。  
 ●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。  
 ●LED素子は、パワツキがあるため同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。  
 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。



●蛍光灯器具には配線変更工事が必要です。  
 配線変更工事をしていない器具にそのままご使用いただくことはできません。  
 ●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。