






FHT蛍光灯形LEDランプ*1								FDL蛍光灯形LEDランプ*1				
型番	TLHT16-300708	TLHT16-500708	TLHT24-300911	TLHT24-500911	TLHT32-301115	TLHT32-501115	TLHT57-501417	TLHT57-501417	TLDL13-300708	TLDL13-300911	TLDL27-300911	TLDL27-500911
タイプ	FHT16		FHT24		FHT32 (FHT42)		FHT57		FDL13 (FDL18)		FDL27	
光色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
定格電圧	90~242V											
消費電力	7.5W	7.5W	9.5W	9.5W	11W	11W	14W	14W	7.5W	7.5W	9.5W	9.5W
全光束	780 lm	820 lm	950 lm	1,030 lm	1,400 lm	1,500 lm	1,600 lm	1,700 lm	780 lm	820 lm	950 lm	1,030 lm
口金	GX24q								GX10q			
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80								Ra80			
EMC	CISPR15								CISPR15			
光源寿命	40,000時間											
質量	105g	110g	135g	150g	105g	110g						
寸法	122 x Φ50mm	127 x Φ50mm	151 x Φ50mm	175 x Φ50mm	124 x Φ50mm	128 x Φ50mm						
保証	3年						3年					

空気循環式殺菌灯器具		
天井直付  日本製		
型番	ETD-AS152	ETD-AM152
タイプ	スタンダード	ミドル
定格電圧	100V	100V
消費電力	48.5W	47.3W
設置目安	100 m ³	80 m ³
保証	1年	
置き型 (電気工事不要)  日本製		
型番	ETD-AM152RT	
タイプ	ミドル	
定格電圧	100V	
消費電力	47.3W	
設置目安	80 m ³	
保証	1年	

LIGHTING CATALOG

<防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具、密閉器具・断熱材施工器具には使用できません。調光機能には対応しません>

LEDベースライト 逆富士型 160mm				LEDベースライト 逆富士型 230mm				
190.9ml/Wの高効率 				190.9ml/Wの高効率 				
型番	TLBP40VN-501325A	TLBP40VN-502140A	TLBP40VN-502752A	TLBP40VN-504169A	TLBP40VW-501325A	TLBP40VW-502140A	TLBP40VW-502752A	TLBP40VW-504169A
タイプ	Hf32形x1灯	FLR40形x2灯	Hf32形x2定格	Hf32形x2高出力	Hf32形x1灯	FLR40形x2灯	Hf32形x2定格	Hf32形x2高出力
消費電力	13.1W	21W	27.3W	41W	13.1W	21W	27.3W	41W
全光束	2,500 lm	4,000 lm	5,200 lm	6,900 lm	2,500 lm	4,000 lm	5,200 lm	6,900 lm
色温度	5000K (昼白色)				5000K (昼白色)			
質量	2.0 kg				2.2kg			
寸法	1,250 x 53 x 160mm (長さ X 高さ x 幅)				1,250 x 53 x 230mm (長さ X 高さ x 幅)			
保証	5年				5年			

LEDベースライト トラフ型				LEDベースライト 反射笠型 NEW				
190.9ml/Wの高効率 				190.9ml/Wの高効率 				
型番	TLBP40T-501325A	TLBP40T-502140A	TLBP40T-502752A	TLBP40T-504169A	TLBP40A-501325A	TLBP40A-502140A	TLBP40A-502752A	TLBP40A-504169A
タイプ	Hf32形x1灯	FLR40形x2灯	Hf32形x2定格	Hf32形x2高出力	Hf32形x1灯	FLR40形x2灯	Hf32形x2定格	Hf32形x2高出力
消費電力	13.1W	21W	27.3W	41W	13.1W	21W	27.3W	41W
全光束	2,500 lm	4,000 lm	5,200 lm	6,900 lm	2,500 lm	4,000 lm	5,200 lm	6,900 lm
色温度	5000K (昼白色)				5000K (昼白色)			
質量	1.5 kg				2.0 kg			
寸法	1,250 x 53 x 68.5mm (長さ X 高さ x 幅)				1,250 x 61.4 x 154mm (長さ X 高さ x 幅)			
保証	5年				5年			

<ベースライト共通仕様 定格電圧:AC90~242V 演色性:Ra80 EMC: CISPR11/15 光源寿命:40,000時間 >

■LEDランプ結線図(AC直結工事)

	20/40形相当片側給電方式	110形相当両側給電方式	TLG40-501320SBS専用	丸形LEDランプ	FPLコンパクト形LEDランプ	FHT蛍光灯形LEDランプ	FDL蛍光灯形LEDランプ
結線	AC90~242V 	AC90~242V 	AC90~242V 	AC90~242V 	AC90~242V 	AC90~242V 	AC90~242V 

- 記載の内容は予告なく変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- 24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間を半分にさせていただきます。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると雑音が入る場合があります。




- 蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。




販売代理店

ランプ交換形LED照明シリーズ

様々なシーンで活躍、全国250万本の導入実績

トラスト・ライト EX 高効率 (160 lm/W)*1								
 <p><トラスト・ライトのスタンダードシリーズ></p> <p>口金 角度調整 日本製 口金 R17d G13</p>								
型番	TLES20-300711A	TLES20-500711A	TLES40-301321A	TLES40-501321A	TLEH40-302030A	TLEH40-502030A	TLES110-503248A	TLEH110-504060A
タイプ	20形相当	20形相当	40形相当	40形相当	40形高輝度相当	40形高輝度相当	110形相当	110形高輝度相当
定格電圧	90~242V		90~242V				90~242V	
消費電力	7W	7W	13W	13W	20W	20W	32W	40W
全光束	1,050 lm	1,100 lm	2,050 lm	2,130 lm	2,950 lm	3,000 lm	4,800 lm	6,000 lm
配光角度	270°		270°				270°	
口金	G13 (片側給電)		G13 (片側給電)				R17d (両側給電)	
色温度	3000K (電球色)	5000K (昼白色)	3000K (電球色)	5000K (昼白色)	3000K (電球色)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)	
演色性	Ra83		Ra83				Ra83	
EMC	CISPR11/15		CISPR11/15				CISPR11/15	
光源寿命	50,000時間		50,000時間				50,000時間	
質量	145g		280g				540g	
寸法	580 x Φ28.6mm		1,198 x Φ28.6mm				2,367 x Φ28.6mm	
保証	5年							



<110形はランプホルダー 1個付属>

GX16t-5口金タイプ	
 <p>口金 角度調整 日本製</p>	
型番	LDL40T-N/14/26
タイプ	標準タイプ
型番	LDL40T-N/23/38
タイプ	高輝度タイプ
定格電圧	-
消費電力	14.6W
消費電力	23.3W
全光束	2,600 lm
全光束	3,800 lm
配光角度	-
口金	GX16t-5
色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra82
EMC	-
光源寿命	40,000時間
質量	200g
寸法	1,198 x Φ28mm
保証	5年

トラスト・ホルダー(建築化照明)				丸形LEDランプ*1			
 <p>口金 角度調整 日本製</p>				 <p>口金 G10q</p>			
型番	TLEK20-300711A*3	TLEK40-301321A*3	TLCL20-300810A	TLCL20-500810A	TLCL30-301012A	TLCL30-501012A	
タイプ	20形タイプ	40形タイプ	20形タイプ	20形タイプ	30形タイプ	30形タイプ	
定格電圧	90~242V		90~242V				
消費電力	7W	13W	8W				
消費電力	14.6W	23.3W	10W				
全光束	1,050*3/1,100*4 lm	2,050*3/2,130*4 lm	900 lm	1,000 lm	1,100 lm	1,250 lm	
配光角度	270°		-				
口金	端子台直結		G10q				
色温度	3000K (電球色) / 5000K (昼白色)		3000K (電球色)	5000K (昼白色)	3000K (電球色)	5000K (昼白色)	
演色性	Ra83		Ra80				
EMC	CISPR11/15		CISPR15				
光源寿命	50,000時間		40,000時間				
質量	405g	690g	160g				
質量	657 x 39.5mm	1,275 x 39.5mm	205 x Φ30mm				
寸法	657 x 39.5mm		1,275 x 39.5mm				
寸法	657 x 39.5mm		205 x Φ30mm				
保証	5年		3年				




<*3 3000K(電球色) *4 5000K(昼白色)>

<G10q専用ソケット・ランプ支持パネ 各1個付属>

トラスト・ライト RX 高効率タイプ (200 lm/W)*1			トラスト・ライト G 直下照度重視タイプ (148 lm/W)*1					
 <p>口金 角度調整 日本製 口金 G13</p>			 <p>口金 角度調整 日本製 口金 R17d G13</p>					
<防湿・防滴器具取付可>			<FL10 / FL30 / FL32 / FL65 / Hf16 / Hf50 / Hf63形相当品は特注対応のためお問い合わせください>					
型番	TLRS20-500711	TLRS40-501020	TLRH40-501630	TLSG20-500811S	TLSG40-501320S	TLHG40-501725S	TLSG40-501320SBS	TLHG110-503454S
タイプ	20形相当	40形相当	40形高輝度相当	20形相当	40形相当	40形高輝度相当	40形両側給電形	110形高輝度相当
定格電圧	90~242V	90~242V		90~242V	90~242V			90~242V
消費電力	7W	10W	16W	8W	13.5W	17W	13.5W	34W
全光束	1,100 lm	2,000 lm	3,000 lm	1,100 lm	2,000 lm	2,500 lm	2,000 lm	5,400 lm
配光角度	300°	300°		210°	210°			210°
口金	G13 (片側給電)	G13 (片側給電)		G13 (片側給電)	G13 (片側給電)		G13 (両側給電)	R17d (両側給電)
色温度	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)		5000K (昼白色)	5000K (昼白色)		5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
演色性	Ra83	Ra83		Ra83	Ra83		Ra83	Ra83
EMC	CISPR11/15	CISPR11/15		CISPR11/15	CISPR11/15		CISPR11/15	CISPR11/15
光源寿命	50,000時間	50,000時間		50,000時間	50,000時間			50,000時間
質量	110g	205g		195g	345g		360g	680g
寸法	580 x Φ26mm	1,198 x Φ26mm		580 x Φ30.6mm	1,198 x Φ30.6mm			2,367 x Φ30.6mm
保証	5年							





<オプション:防湿・防滴器具取付用アジャスタパッキン(管径28 / 32mmの2種類)>

<110形はランプホルダー 1個付属>




LED高天井器具(400形相当)NEW		LED投光器(300形相当) NEW		水銀灯形LEDランプ*1				
 <p>IP65</p>		 <p>IP65</p>		 <p>IP65 E26</p>				
型番	TLHB400-50098147	TLHB400-50137198	TLFL300M-50100115C	TLFL300W-50100115M	TLHU100-2724036K	TLHU100-5024036K	TLHU250-5065113K・P	TLHU400-5090156K・P
タイプ	普及タイプ	高輝度タイプ	クリアカバー	乳白カバー	水銀灯100形相当	水銀灯100形相当	水銀灯250形相当	水銀灯400形相当
定格電圧	100~240V		100~240V		90~242V			
消費電力	98.6W	137W	100W	100W	24W			
消費電力	98.6W	137W	100W	100W	24W			
全光束	14,790 lm	19,870 lm	11,500 lm	11,500 lm	3,000lm	3,600lm	11,360 lm	15,680 lm
配光角度	120°		80°		110°			
口金	アーム型 / チェーン吊り型		アーム型		E26			
色温度	5000K (昼白色)		5000K (昼白色)		2700K (電球色)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
演色性	Ra80		Ra70		Ra80			
EMC	-		-		-			
光源寿命	50,000時間		50,000時間		40,000時間			
質量	4.5kg	4.2kg	450g		680g	930g	930g	
質量	4.5kg	4.2kg	450g		680g	930g	930g	
寸法	200 x Φ330mm		290.5 x 248 x 133mm		174 x Φ74mm		100 x Φ247mm	
寸法	200 x Φ330mm		290.5 x 248 x 133mm		174 x Φ74mm		100 x Φ247mm	
保証	5年		5年		5年			

<LED高天井器具の使用温度範囲は -20~50℃>

<オプション:防振パッキン100形相当用 E26PK / 250・400形相当用 E39PK>

高演色タイプ*1		人感センサータイプ*1		ガラス管タイプ*1		グローバルスタンダードモデル*1 NEW			
 <p>口金 角度調整 日本製 口金 G13</p>		 <p>口金 角度調整 日本製 口金 G13</p>		 <p>口金 角度調整 日本製 口金 G13</p>		 <p>口金 角度調整 日本製 口金 G13</p>			
待機時30%の明るさ保持		飛散防止フィルム付き		オイルミスト対応 耐油		JLMA301対応 最低発注数量40本(品番混在不可)			
型番	TLSG40-502120HC	TLSG20-500811HS	TLSG40-501320HS	TLSP20-500811GF	TLSP40-501522GF	TLHP40-501830GF	TLSS20-500811	TLSS40-501220	TLHS40-502033
タイプ	Ra98タイプ	20形相当	40形相当	20形相当	40形相当	40形高輝度相当	20形相当	40形相当	40形高輝度相当
定格電圧	90~242V	90~242V			90~242V	90~242V		100~240V	100~242V
消費電力	21W	8W / 2.4W	13.5W / 4.5W	8W	15W	18W	8W	12.5W	20.5W
全光束	2,000 lm	1,100 / 330 lm	2,000 / 670 lm	1,100 lm	2,200 lm	3,000 lm	1,050 lm	2,000 lm	3,300 lm
配光角度	210°	210°			344°	344°		270°	270°
口金	G13 (片側給電)	G13 (片側給電)			G13 (片側給電)	G13 (片側給電)		G13 (片側給電)	G13 (片側給電)
色温度	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)			5000K (昼白色)	5000K (昼白色)		5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
演色性	Ra98	Ra83			Ra80	Ra80		Ra83	Ra83
EMC	CISPR11/15	CISPR15			CISPR15	CISPR15		-	-
光源寿命	30,000時間	50,000時間			40,000時間	40,000時間		50,000時間	50,000時間
質量	330g	200g			135g	265g		135g	250g
質量	330g	200g			135g	265g		135g	250g
寸法	1,198 x Φ30.6mm	580 x Φ30.6mm	1,198 x Φ30.6mm	580 x Φ26.5mm	1,198 x Φ26.5mm		580 x Φ27.8mm	1,198 x Φ27.8mm	
寸法	1,198 x Φ30.6mm	580 x Φ30.6mm	1,198 x Φ30.6mm	580 x Φ26.5mm	1,198 x Φ26.5mm		580 x Φ27.8mm	1,198 x Φ27.8mm	
保証	3年	5年			3年		5年		

一般屋内用です。屋外環境(軒下など)や油煙、有機溶剤、腐食性ガスの発生する場所(ガラス管タイプは除く)、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。調光機能には対応しません。

FPLコンパクト形LEDランプ*1							オプション
 <p>口金 GY10q</p>							 <p>防湿・防滴器具取付用アジャスタパッキン RXシリーズ専用</p>
 <p>防振パッキン 水銀灯形LEDランプ用</p>							
型番	TLP27-350710	TLP27-500710	TLP36-301218	TLP36-501218	TLP55-301725	TLP55-501725	TLP96-502740
タイプ	FPL27形相当	FPL27形相当	FPL36形相当	FPL36形相当	FPL55形相当	FPL55形相当	FPR96形相当
定格電圧	90~242V		90~242V		90~242V		
消費電力	7W	7W	12W	12W	17W	17W	27W
消費電力	7W	7W	12W	12W	17W	17W	27W
全光束	1,000 lm	1,050 lm	1,700 lm	1,800 lm	2,400 lm	2,550 lm	4,050 lm
演色性	Ra83		Ra83		Ra83		
口金	GY10q-1~15		GY10q-1~15		GY10q-1~15		
色温度	3500K (温白色) 工場在庫	5000K (昼白色)	3000K (電球色) 工場在庫	5000K (昼白色)	3000K (電球色) 工場在庫	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
EMC	CISPR11/15		CISPR11/15		CISPR11/15		
光源寿命	50,000時間		50,000時間		50,000時間		
質量	150g		220g		280g		
質量	150g		220g		280g		
寸法	245 x 54 x 27.7mm		410 x 54 x 27.7mm		560 x 54 x 27.7mm		
寸法	245 x 54 x 27.7mm		410 x 54 x 27.7mm		560 x 54 x 27.7mm		
保証	5年						

使用温度範囲は -20~40℃ (但しLED高天井器具は使用温度範囲は -20~50℃)

*1 AC直結工事必須(4ページ結線参照)

<ランプホルダー・ネジM3x6 各1個付属>